

# Dextram 376

## BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Material Nitril
- Innenverarbeitung Textilfutter
- Außenverarbeitung Glatt
- Länge (cm) 31
- Stärke (mm) 0.80
- Farbe Gelb
- Handgelenk Gezackter Stulpenrand
- Größe 7 8 9
- Verpackung 1 Paar/Beutel - 5 Paar/Box - 50 Paar/Karton
- Ergänzende Informationen Garantiert Silikonfrei



## ERGEBNISSE DER BAUMUSTERPRÜFUNG

### Zertifizierungskategorie 2



3111

### Legende



**SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN EN 388**

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4

Abriebfestigkeit

Schnittfestigkeit

Weiterreißfestigkeit

Durchstichfestigkeit



**LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ EN 374**



**SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN EN 374**



**SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION EN 421**



**SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN EN 407**

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Brennverhalten

Kontaktwärme

Konvektive Hitze

Strahlungswärme

Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls

Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls



**SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN EN 374**

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



**SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511**

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1

Konvektive Kälte

Kontaktkälte

Wasserdichtigkeit

Weitere Informationen: [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## DIE BESONDEREN VORTEILE

- hervorragender Komfort des Innenhandschuhs: Nahtlose Grifffläche
- Sehr hohe Abriebbeständigkeit
- Schutz vor Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzern

## HAUPT-EINSATZGEBIETE

### Andere Industriezweige

- Herstellung kleiner elektrischer Bauteile
- Verpackung
- Schleifen
- Holzbearbeitung

### Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Umgang mit öligen Maschinenteilen
- Präzisionsmechanik

## HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

### Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfungsbedingungen abweichen können.
- Darauf achten, dass die Hände trocken und sauber sind bevor die Schutzhandschuhe übergestreift werden.
- Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Öl oder Fett an den Handschuhen vor dem Ausziehen mit einem trockenen Tuch abwischen.

### Lagerbedingungen

- Handschuhe originalverpackt und geschützt vor Hitze und direkter Lichteinwirkung lagern.

### Waschanleitung

- Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Reinigungs- oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzleistung der Handschuhe beeinträchtigen.
- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschädigung aufweisen.

### Anleitung zum Trocknen

- Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.

## RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH).
- CE-Baumusterbescheinigung 0072/014/162/12/96/0681 Ex 01/12/96
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. 00721.F.T.H. – Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX